

Techniniai sprendimai

PASTATO KONSTRUKCIJA	Mūras. Išorinių sienų šiluminė varža atitinka A++ energinei klasei keliamus reikalavimus.
FASADO APDAILA	Dekoratyvinis tinkas, kombinuotas su apdailinėmis klinkerio plytelėmis ir kitomis apdailinėmis medžiagomis.
LANGAI	Montuojami kokybiški dviejų kamerų, trijų stiklų stiklo paketų langai.
ĮĖJIMO Į BUTĄ DURYS	Šarvo tipo su akute ir dviem spynomis.
ŠILDYMAS	Visuose butuose išvedžiojamas kaštus taupantis ir papildomo komforto gyventojams suteikiantis grindinis šildymas su buto temperatūros termostatinio reguliatoriumi.
VĖDINIMAS	Numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema, kurią įsirengia buto pirkėjai pagal vėdinimo sistemos projektinius sprendinius.
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA	Gyventojų bendruomenės saugumą užtikrins gyvenvietėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Įrengiama lauko vaizdo stebėjimo sistema, kuri leidžia nuotoliniu būdu stebėti tam tikras zonas sklype.
LIFTAI	Nors mažaukščiuose VYŠNIŲ pastatuose įrengti liftų tiesioginės būtinybės nėra, gyventojų patogumui įrengiame juos. Liftai leis gyventojams lengvai patekti į namus su vaiko vežimėliu, nešant pirkinius ar grįžti į butą tiesiai iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės.